

Bureca Delikatesskyl plug-in rakt frontglas

Den perfekta lösningen för din butik!



Utförande

- Plug-in aggregat
- Inre topp LED-ljus
- Upplyftbart frontglas
- Dixell digital styrning
- Köldmedium R290
- Fläktkyla
- Automatisk tövattentork

Tillbehör & tillval

- Centralkyla
- Danfoss expansionsventil (R404A, R448A, R449A)
- Elektronisk expansionsventil
- Inredning i rostfritt stål 304
- EBM EC fläktmotor
- Spegel / Solid gavel
- Självbetjäningsmodell

Fakta

Modell:	1250DKP	1870DKP	2500DKP	3750DKP	1650INVDKP / 1650UTVDKP
Exteriör dimensioner (BxDxH):	1330x1150x1200 mm	1955x1150x1200 mm	2580x1150x1200 mm	3830x1150x1200 mm	1650x1650x1200
Exponeringsyta:	1,29 m ²	1,93 m ²	2,58 m ²	3,87 m ²	N/A
Temp. Område:	+1 till +10°C				
Kapacitet:	220 liter	330 liter	440 liter	670 liter	440 liter
Kylsystem:	Fläktkyla				
Köldmedium:	R290				
Spänning/frekvens:	220V/50Hz				
Eleffekt:	540 W	770 W	820 W	1150 W	730 W
Elförbrukning:	5.12KWH/24H	6.62WH/24H	9.25KWH/24H	11.26KWH/24H	7.28KWH/24H
Kompressor:	SC12CNX.2	SC15CNX.2	SC18CNX.2	SC12CNX.2 X2	SC15CNX.2
Styrenhet:	Dixell				
Fläktmotor:	EBM				
Material:	Exteriört: pulverlackerat galvaniserat stål. Interiört: SUS304				
Netto vikt:	160 kg	240 kg	315 kg	470 kg	315 kg
Brutto vikt:	180 kg	265 kg	345 kg	505 kg	345 kg

