

DISPLAY KYL / FRYSSKÅP

Display kyl/frys-skåp för exponering och förvaring av kyllda/frusna varor som passar alla butiker.



Utförande

- Pulverlackerade i vit färg utvändigt, aluminiumplåt invändigt.
- Elektronisk styrning med digital temperaturläsning.
- Automatisk avfrostning, tövattentork.
- Fläktkyla med fläktstopp vid dörröppning.
- Självstängande dörr(ar) med låscylinder.
- Högerhängd som standard på alla enkla skåp.
- Justerbara ben 50 mm.
- 60mm polyuretan isolering.
- Driftsvillkor: +16 ↔ +43°C 60% HR
- LED belysning.
- Temperaturlarm.
- Högtryckskydd; kompressor stannar automatisk vid hög temperatur.

Tillval

- Vänsterhängd dörr för enkla skåp.
- Extra hyllor (plastbelagda eller rostfria).
- Fotpedal.
- Temperaturloger.
- Anpassad för centralkyla eller vattenkyld kylaggregat.
- Rostfritt utförande.

| MODELL (KYL / FRYSS)* | DC/DF – 500 PLUS | DC/DF – 700 PLUS | DC/DF - 1400 PLUS |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Skåpvolym (liter) | 500 | 700 | 1400 |
| Utvändigt mått BxDxH (mm) | 620x860x2020 | 720x860x2020 | 1440x860x2020 |
| Antal dörrar (st) | 1 | 1 | 2 |
| Antal plastbelagda hyllor (st) | 3 | 3 | 6 |
| Hyllmått BxD (mm) | 430x650 | 530x650 (GN 2/1) | 530x650 (GN 2/1) |
| Vikt (kg) | 128 / 119 | 135 / 140 | 215 / 220 |
| Spänning (Volt) | 230 | 230 | 230 |
| Köldmedium | R134 A / R404 A | R134 A / R404 A | R134 A / R404 A |
| Eleffekt (kW) | 0,20 / 0,45 | 0,20 / 0,45 | 0,55 / 0,65 |
| Kyleffekt (kW) | 0,28 / 0,50 | 0,28 / 0,50 | 0,62 / 0,74 |
| Elförbrukning (kWh/24h) | 2,7 / 8,7 | 3,5 / 8,9 | 4,8 / 15,1 |
| Temperaturområde (°C) | +1 ↔ +10 / -18 ↔ -22 | +1 ↔ +10 / -18 ↔ -22 | +1 ↔ +10 / -18 ↔ -22 |
| Ljudnivå (dBA) | 56 / 58 | 56 / 58 | 58 / 62 |

*DC-modellerna är kylskåp, DF-modellerna är frysskåp.



Stenåldersgatan 19, 213 76 Malmö
040-21 09 01 | info@bureca.se | www.bureca.se