

DISPLAY KYL/FRYSSKÅP



BURECA

Display kyl/frys-skåp för exponering och förvaring av kylda/frusna varor som passar alla butiker.

Utförande:

- Pulverlackerade i vit färg utvändigt, aluminiumplåt invändigt.
- Elektronisk styrning med digital temperatursavläsning.
- Automatisk avfrostning, tövattentork.
- Fläktkyla med fläktstopp vid dörröppning.
- Självstängande dörr(ar) med låscylinder.
- Högerhängd som standard på alla enkla skåp.
- Justerbara ben 50 mm.
- 60mm polyuretan isolering.
- Driftsvillkor: +16...+43°C 60% HR
- LED belysning.
- Temperaturslarm.
- Högtrycksydd; kompressor stannar automatisk vid hög temperatur.

Tillval:

- Vänsterhängd dörr för enkla skåp.
- Extra hyllor (plastbelagda eller rostfria).
- Fotpedal.
- Temperaturloger.
- Anpassad för centralkyla eller vattenkyllt kylaggregat.
- Rostfritt utförande.

Modell (Kyl / Frys)	DC/DF – 500 PLUS	DC/DF – 700 PLUS	DC/DF - 1400 PLUS
Skåpvoly (liter)	500	700	1400
Utvändigt mått BxDxH (mm)	620x860x2020	720x860x2020	1440x860x2020
Antal dörrar (st.)	1	1	2
Antal plastbelagda hyllor (st.)	3	3	6
Hyllmått BxD (mm)	430x650	530x650 (GN 2/1)	530x650 (GN 2/1)
Vikt (kg)	128 / 119	135 / 140	215 / 220
Spänning (Volt)	230	230	230
Köldmedium	R134 A / R404 A	R134 A / R404 A	R134 A / R404 A
Eleffekt (kW)	0,20 / 0,45	0,20 / 0,45	0,55 / 0,65
Kyleffekt (kW)	0,28 / 0,50	0,28 / 0,50	0,62 / 0,74
Elförbrukning (kWh/24h)	2,7 / 8,7	3,5 / 8,9	4,8 / 15,1
Temperaturområde (°C)	+1...+10 / -18...-22	+1...+10 / -18...-22	+1...+10 / -18...-22
Ljudnivå (dBA)	56 / 58	56 / 58	58 / 62

* DC-modellerna är kylskåp, DF-modellerna är frysskåp.