



ECO-FRIENDLY
REFRIGERANT R290

Measures & Content

Temperaturintervall	°C	-24 till -14
Klimatklass		5
Brutto- / nettovikt	kg	65 / 55
Brutto-/nettovolym	l	296 / 255

Frysbox med platta skjutlock i glas

IC-SC-frysen är en prisvärd kompakt displayfrysbox. Den är perfekt för nystartade företag, årstidsrelaterade försäljning etc.

Den har en väldigt stabil och solid konstruktion men har samtidigt hjulen så att det är enkelt att ändra placering i butiken.

Den finns i olika storlekar. De många storlekarna gör modellen perfekt för mindre butiker och delikatessaffärer med begränsat utrymme, samt för stora butiker, bensinstationer, stormarknader etc.

Alla storlekar är miljövänliga och kan vara märkta för bättre presentation av frysens innehåll.

Frysen är perfekt för visning av frysta livsmedel inklusive kuglass och vanlig glass. Temperaturen kan hållas runt -14°C för glass eller runt -21°C för annan frusna livsmedel.

Alla storlekar har glaslock med lås för säkerhet. De har även avfrostningsavtappning för rengöring av enheten.

IC300SC

Ice Cream Freezer

Product features:

- NYTT: Inklusive en full uppsättning korgar
- Plana skjutbara glaslock med lås
- Termometer
- Pulverlackerad vit inneryta
- Styrhjul med broms



Styrhjul med och utan
broms

Belyst displayskiva som
tillval (tillbehör)

Design, Materials & Cooling

Härdat glas		Ja
Locknummer och typ		2 plana skjutbara härdat glaslock
Korgnummer & korgtyp		4 Trådbackar, vita
Styrhjul		4 hjul, 2 med broms
Utvändig finish		Vit
Invändig finish		Vitmålat stål
Lås		Ja
Typ av regulator		Mekanisk
Typ av kylning		Statisk
Typ av avfrostning		Manuell
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	85
Energiklassificering		D
Energiförbrukning	kWh/24tim	1,85
Årlig energiförbrukning	kWh/år	675
Energy Efficiency Index		41
Nettovolym energivärde	l	234
Ineffekt	W	119
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	db(A)	45
Termometer		Ja
Invändiga mått (BxDxH)	mm	890 x 510 x 655
Externa mått (BxDxH)	mm	1010 x 630 x 892
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	1100 x 750 x 940
40 fot containerlast	delar	64