

PLUGG-IN

# MAXI KYLDISK & FRYSDISK



## Utförande

- Plugg-in
- Fläktkyla
- Invändiga vertikala LED belysning
- Dubbel isolerade glasdörrar för kyldiskar
- Triple isolerade glasdörrar för frysdiskar
- Dixell digital styrenhet
- Energisnåla AC fläktar
- Automatisk avfrostning med tövattentork
- Prishållare
- Hängdörr
- Färgval invändigt: svart/vit
- Färgval utvändigt: svart/vit
- Köldmedium R290
- Spänning 230V

## Tillval

- Skjutdörr
- Finns i flera olika standard RAL färger, både invändigt och utvändigt



## Kyldisk

	MAXI 1DR	MAXI 2DR	MAXI 3DR	MAXI 4DR
Exteriör dimension	680×740×2000 mm	1250×740×2000 mm	1875×740×2000 mm	2500×740×2000 mm
Displayyta	0,72 m <sup>2</sup>	1,31 m <sup>2</sup>	1,97 m <sup>2</sup>	2,64 m <sup>2</sup>
Temperatur	0 ↔ +6 °C			
Antal dörrar	1 st	2 st	3 st	4 st
Hyllor	5 st	10 st	15 st	20 st
Kylsystem	Fläktkyla			
Kylmedel	R290/90g	R290/120g	R290/150g	R290/120g × 2 st
Spänning/frekvens	220 ↔ 240V, 50Hz			
Eleffekt	500 W	670 W	955 W	1413 W
Energiförbrukning	6,4kWh/24H	8,8kWh/24H	10,2kWh/24H	14,6kWh/24H
Energiklass	C			
Kompressor	SECOP/DEL6.5CNX × 1 st	SECOP/SC12CNX × 1 st	SECOP/SC18CNX × 1 st	SECOP/SC12CNX × 2 st
Digital styrenhet	Dixell			
Förångning fläktmotor	AC-EBM/36W			
Kondensor fläktmotor	AC-EBM/60W			
Ljudnivå	45dB(A)	45dB(A)	45dB(A)	50dB(A)
Förångare	Kopparrör + aluminiumfläns			
Kondensor	Trådrör			
Material	Exteriör: Pulverlackerat galvaniserat stål. Interiör: Pulverlackerad aluminium.			
Netto vikt	135 kg	185 kg	225 kg	280 kg
Brutto vikt	150 kg	205 kg	245 kg	305 kg
Netto volym	400 L	810 L	1260 L	1700 L

## Frysdisk

	MAXI 1DF	MAXI 2DF	MAXI 3DF
Exteriör dimension	680×740×2000 mm	1250×740×2000 mm	1875×740×2000 mm
Displayyta	0,72 m <sup>2</sup>	1,31 m <sup>2</sup>	1,97 m <sup>2</sup>
Temperatur	-16 ↔ -22 °C		
Antal dörrar	1 st	2 st	3 st
Hyllor	5 st	10 st	15 st
Kylsystem	Fläktkyla		
Kylmedel	R290/125g	R290/125g × 2 st	R290/150g × 2 st
Spänning/frekvens	220 ↔ 240V, 50Hz		
Kylaggregat eleffekt	627 W	1166 W	1496 W
Avfrostningseffekt	685 W	1628 W	2464 W
Energiförbrukning	11kWh/24H	22,4kWh/24H	31,6kWh/24H
Energiklass	D	E	E
Kompressor	SECOP/SC18CNX × 1 st	SECOP/SC15CNX × 2 st	SECOP/SC21CNX × 2 st
Digital styrenhet	Dixell		
Förångning fläktmotor	AC-EBM ECM/23W		
Kondensor fläktmotor	AC-EBM ECM/23W		
Ljudnivå	45dB(A)	53dB(A)	55dB(A)
Förångare	Kopparrör + aluminiumfläns		
Kondensor	Trådrör		
Material	Exteriör: Pulverlackerat galvaniserat stål. Interiör: Pulverlackerad aluminium.		
Netto vikt	165 kg	260 kg	315 kg
Brutto vikt	180 kg	280 kg	340 kg
Netto volym	400 L	810 L	1260 L

