



CC55

Burkkyl

Product features:

- Fläktassisterad kylning
- Konstruerad för burkdrycker
- Snabb temperatursänkning
- Korg medföljer
- Fällbart lock
- Mycket lämpad för grafik
- Kraftiga styrhjul



Invändig fläkt och 2 korgar



Kraftiga styrhjul

84 42 42 38

Measures & Content

Burkar 330 ml	84 delar
Burkar 500 ml	42 delar
Flaskor 330 ml	42 delar
PET-flaskor 500 ml	38 delar
Temperaturintervall	2 till 12 °C
Klimatklass	4
Brutto- / nettovikt	30 / 20 kg
Brutto-/nettovolym	80 / 78 l
Total Display Area	0,1 m ²

Design, Materials & Cooling

Locknummer och typ	1 transparenta fällbara akryllock
Total Display Area	0,1 m ²
Styrhjul	4 styrhjul, 1 låsbart
Utvändig finish	Vit
Invändig finish	Pulverlackerat stål
Interiörlampa	Nej
Typ av regulator	Mekanisk
Typ av kylning	Fläktassisterad
Typ av avfrostning	Automatisk
Köldmedium	R600a
Laddning köldmedium	45 g
Energiklassificering	C
Energiförbrukning	1,3 kWh/24tim
Årlig energiförbrukning	475 kWh/år
Energieffektivitetsindex	17
Ineffekt	76 W
Spänning / Frekvens	220-240/50 V/Hz
Ljudnivå	45 db(A)

Design, Materials &
Cooling

Termometer	Nej
Invändiga mått (BxDxH)	380 x 380 x 655 mm
Externa mått (BxDxH)	457 x 457 x 1076 mm
Förpackningsmått (BxDxH)	480 x 480 x 1120 mm
40 fot containerlast	160 delar