

PIZZAUGN SERIE 700



Utförande:

- Digital- eller Classic display.
- Turbo- start funktion.
- Regleras med 3 individuella värme zoner per däck vilket ger en exakt värmekontroll.
- Naturlig lera härdar med krispfunktion.
- Dubbel bländfri halogenbelysning.
- Robusta och genomskinliga dörrar.
- Kraftfullt ergonomiskt dörrhandtag.
- Hög och jämn värmekapacitet.
- Snabb temperatur återhämtning.
- Låg energiförbrukning.
- Auto- timer med alarm (endast med digital display).
- Stativ med hjul och 1 st. utdragbar avlastningshylla.



Pizza spade

Tillval:

- Timer med manuellt avstängnings alarm (endast med digital display).
- Extra utdragbar avlastningshylla.
- Sidohyllplan 300 mm bred.
- Pizzaspad hållare.
- Pizzaspadar.
- Matningskabel med stickpropp.
- Underbyggda skåp.

Modell	Antal pizzor (st)	Utvändigt mått BxDxH (mm)	Invändigt mått BxDxH (mm)	Antal rum (st)	Effekt (kW)
PM 721	4 x Ø 35 cm	1125x905x480	1x (710x710x210)	1	6,7
PM 722	8 x Ø 35 cm	1125x905x820	2x (710x710x210)	2	2x6,7
PM 723	12x Ø 35 cm	1125x905x1160	3x (710x710x210)	3	3x6,7
PM 731	6x Ø 35 cm	1480x905x480	1x (1060x710x210)	1	9,5
PM 732	12x Ø 35 cm	1480x905x820	2x (1060x710x210)	2	2x9,5
PM 733	18x Ø 35 cm	1480x905x1060	3x (1060x710x210)	3	3x9,5
PM 741	8x Ø 35 cm	1835x905x480	1x (1420x710x210)	1	12,5
PM 742	16x Ø 35 cm	1835x905x820	2x (1420x710x210)	2	2x12,5
PM 743	24x Ø 35 cm	1835x905x1160	3x (1420x710x210)	3	3x12,5